

Hidrolimpiadoras FA



Características técnicas

- Bomba de tres pistones en cerámica con sistema biela/manivela y cabeza en latón moldeado, dispone de carro de transporte y ruedas.
- Control Remoto “TOTAL STOP”.
- Motor eléctrico a cuatro polos (1.400 r.p.m.), servicio continuo. Dispone de protección salvamotor.
- Dosificación del detergente a baja presión con mando desde la lanza.

Dotaciones

Pistola dotada de prolongación atérmica, lanza doble en acero con dispositivo alta y baja presión y mando detergente, manguera de alta presión de 8 mts equipada de empalmes rápidos a rosca. Dispone de depósito de detergente.

Modelo	Presión ejercicio	Caudal	Temperatura máxima entrada agua	Potencia absorbida	Fase	Control remoto	RPM	Tamaño	Peso
ejercicio	bar	L/h	°C	W				cm	Kg
FA 10.10 M	100	630	50	2.900	1-230 V 50Hz	Total Stop	1.400	75x48x88	43
FA 15.13 T	150	780	50	4.700	3-400 V 50Hz	Total Stop	1.400	75x48x88	44
FA 20.15 T	200	900	50	7.500	3-400 V 50Hz	Total Stop	1.400	75x48x88	61
FA 15.21 T	150	1.260	50	7.500	3-400 V 50Hz	Total Stop	1.400	75x48x88	61